

Material: Cartón blanco + Cartón reciclado
 Cara superior e inferior: VMPET (PET metalizado+Lámina de poliéster metalizado)
 Adhesivos aptos destinados para la industria del packaging alimentario.



Contacto alimentario




Datos técnicos y logísticos

Referencia	20	23	25	28	30	32	35	38	40	Tolerancia
Tamaño (Ø mm)	200	230	250	280	300	320	350	380	400	± 1
Peso (g)	32,60	47,70	56,80	77,60	86,50	101,30	128,30	137,80	173,40	± 5%
Gramaje (g/m²)	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	350+1200	± 4%
Ud/caja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Condiciones recomendadas de almacenamiento

El almacenamiento del producto debe de ser realizado en condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, en un lugar fresco, seco y fuera de la acción directa de la luz o fuentes de calor. Además, se debe conservar en condiciones de almacenamiento que eviten deformaciones. De esta manera, se garantiza que la calidad del mismo no se vea afectada.



Etiquetas

Descripción y código de producto. Cantidad. N° de lote.

Trazabilidad

Sistema implantado para trazar desde materias primas hasta producto terminado enviado a clientes.

Consumo preferente

12 meses desde la fecha de albarán.

Legislación

Real Decreto 191/2011, 18/02, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
 Reglamento (CE) n° 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
 Reglamento (UE) 10/2011, 14 /01/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y posteriores modificaciones.
 Reglamento (CE) n° 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.